



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52235

†Y!V!Přo pojízdné lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vp –VGRÁumetrové vzdálenosti plošiny a malému po xGBu P 7FV²à

Základní popis

- †Y!V!Přo pojízdné lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vp –VGRÁumetrové vzdálenosti plošiny a malému po xGBu P 7FV²à
- Ší –¶lešení: 0,75 m; délka konstrukce: 1,80 m.
- Bezpečnostní montáž a demontáž s p –VFV0ontovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp . "a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozší —B sériovými díly.
- T žÖFešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardn š kole Ö-200 mm (obj. 02917) s výškovým nastavením p –W6áyma milimetry.




Rady a speciální funkce

P —N iÖÖelevantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně Öasřmontáž dodate Özajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podp . ami.

Vlastnosti produktu

Druh hák ō automatické	Délka lešení 1.8 m	Délka plošiny 1.8 m	Hmotnost 117.8 kg	Pracovní výška 4.5 m
Pr ōňkole Ö¶ 200 mm	Pr ōňprofilu 50 mm	Pr ōňpržň lí 50 mm	P –W avrřozm . y 2.100 mm x 900 mm x 500 mm	Standardy EN 1004-1
T žÖFešení 3 (= 200 kg/m²)	Velikost podesty 0,6m x 1,8m	Výška lešení 3.75 m	Výška plošiny 2.5 m	Výškov štativelná kole Ö¶



Ano

Záruka

10 let

Ší –řlešení

0.75 m

Ší –řplošiny

0.6 m