



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52295

Řešení pro pojízdné lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vpředu, dvoumetrové vzdálenosti plošiny a malému počtu součástí.

Základní popis

- Řešení pro pojízdné lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vpředu, dvoumetrové vzdálenosti plošiny a malému počtu součástí.
- Šířka lešení: 0,75 m; délka konstrukce: 1,80 m.
- Bezpečná montáž a demontáž s předem montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Pracovní výška od 3,40 m do max. 13,20 m, kterou lze rozšířit pomocí sériových dílů.
- Skupina lešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle normy DIN EN 1004-1.
- Standardně s kolečky 200 mm (obj. č. 42917) s výškovým nastavením přesným na milimetry.




Rady a speciální funkce

Přidáním příslušných dílů S-PLUS lze bezpečnější konstrukci dodatečně namontovat i na standardní pojízdná lešení s výložníky.

Vlastnosti produktu

| | |
|--------------|-------------|
| Druh háků | automatické |
| Délka lešení | 1.8 m |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Délka plošiny | 1.8 m |
| Hmotnost | 247.8 kg |
| Pracovní výška | 10.4 m |
| Průměr kolečka | 200 mm |
| Průměr profilu | 50 mm |
| Průměr příčlí | 50 mm |
| Přepravní rozměry | 2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm |
| Standardy | EN 1004-1 |
| Třída lešení | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Velikost podesty | 0,6m × 1,8m |
| Výška lešení | 9.65 m |
| Výška plošiny | 8.4 m |
| Výškově stavitelná kolečka | Ano |
| Záruka | 10 let |
| Šířka lešení | 0.75 m |
| Šířka plošiny | 0.6 m |

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 27. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.