



# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52315

†Y!V!Přo pojízdňé lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vp –VGRÁumetrové vzdálenosti plošiny a malému po xGBu P 7FV²à

## Základní popis

- †Y!V!Přo pojízdňé lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vp –VGRÁumetrové vzdálenosti plošiny a malému po xGBu P 7FV²à
- Ší –¶lešení: 0,75 m; délka konstrukce: 1,80 m.
- Bezpečnostní montáž a demontáž s p –VFV0montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp -"a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozší —B sériovými díly.
- T žÖFešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardn š kole Ö-200 mm (obj. 02917) s výškovým nastavením p –W6àýma milimetry.




## Rady a speciální funkce

P —N iÖ0levantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně demontáž dodate Özajistit také pro standardní pojízdňá lešení Z 600 s podp -ami.

## Vlastnosti produktu

Druh hák ō <b>automatické</b>	Délka lešení <b>1.8 m</b>	Délka plošiny <b>1.8 m</b>	Hmotnost <b>288.6 kg</b>	Pracovní výška <b>12.35 m</b>
Pr ōňkole Ö¶ <b>200 mm</b>	Pr ōňprofilu <b>50 mm</b>	Pr ōňpržň lí <b>50 mm</b>	P –W avrözm - y <b>2.100 mm x 900 mm x 1.400 mm</b>	Standardy <b>EN 1004-1</b>
T žÖFešení <b>3 (= 200 kg/m²)</b>	Velikost podesty <b>0,6m x 1,8m</b>	Výška lešení <b>11.6 m</b>	Výška plošiny <b>10.35 m</b>	Výškov štativelná kole Ö¶



Ano

Záruka

**10 let**

Ší –řlešení

**0.75 m**

Ší –řplošiny

**0.6 m**