TECHNICKÝ LIST

# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52426

Maximální pracovní plocha, bezpečná a rychlá montáž díky zábradlí vpředu, malé vzdálenosti plošiny a malému počtu komponentů.

## ZÁKLADNÍ POPIS

- Maximální pracovní plocha, bezpečná a rychlá montáž díky zábradlí vpředu, malé vzdálenosti plošiny a malému počtu komponentů.
- Bezpečná montáž a demontáž s předem montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Šířka lešení: 1,35 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Pracovní výška od 3,40 m do max. 13,20 m, kterou lze rozšířit pomocí sériových dílů.
- Skupina lešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle normy DIN EN 1004-1.
- Standardně s kolečky 200 mm (obj. č. 42917) s výškovým nastavením přesným na milimetry.









### RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Přidáním příslušných dílů S-PLUS lze bezpečnější konstrukci dodatečně namontovat i na standardní pojízdná lešení s výložníky.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Druh háků | automatické |
| Délka lešení | 2.5 m |
| Délka plošiny | 2.5 m |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | 124 kg |
| Pracovní výška | 3.4 m |
| Průměr kolečka | 200 mm |
| Průměr profilu | 50 mm |
| Průměr přičlí | 50 mm |
| Přepravní rozměry | 2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm |
| Třída lešení | 3 (= 200 kg/m²) |
| Velikost podesty | 1,2m × 2,5m |
| Výška lešení | 2.65 m |
| Výška plošiny | 1.4 m |
| Výškově stavitelná kolečka | Ano |
| Záruka | 10 let |
| Šířka lešení | 1.35 m |
| Šířka plošiny | 1.2 m |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

**NÁHRADNÍ DÍLY** 1



**Omega-kroužek pro lešení**
SKU 800172

**ZARGES CZ, S.R.O.**
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 13. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.