



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52435

Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp – VGRÁÍ vzdálenosti plošiny a malému po x0B component òà

Základní popis

- Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp – VGRÁÍ vzdálenosti plošiny a malému po x0B component òà
- Bezpečná montáž a demontáž s p – VFVò montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp -"a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Ší – ťlešení: 1,35 m; Délka lešení: 1,80 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozší — B sériovými díly.
- T ž Öfešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardn š kole Ö-200 mm (obj. 02917) s výškovým nastavením p – W6àýma milimetry.



Rady a speciální funkce

P — N i Öèlevantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně Öæř montáž dodate Öæř zajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podp - ami.

Vlastnosti produktu

Druh hák ò automatické	Délka lešení 1.8 m	Délka plošiny 1.8 m	Hmotnost 140.7 kg	Pracovní výška 4.5 m
Pr öňkole Öť 200 mm	Pr öňprofilu 50 mm	Pr öňpržň lí 50 mm	P – W avröz m - y 2.100 mm x 1.500 mm x 500 mm	Standardy EN 1004-1
T ž Öfešení 3 (= 200 kg/m²)	Velikost podesty 1,2m x 1,8m	Výška lešení 3.75 m	Výška plošiny 2.5 m	Výškov š tavitelná kole Öť



Ano

Záruka

10 let

Ší –řlešení

1.35 m

Ší –řplošiny

1.2 m