



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52436

Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po ×CGmponent òà

Základní popis

- Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po ×CGmponent òà
- Bezpečná montáž a demontáž s p –VFVòmontovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp ·"a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Ší –¶lešení: 1,35 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozší —B sériovými díly.
- T žÖfešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardn š kole Ö-200 mm (obj. Ò2917) s výškovým nastavením p –W6àýma milimetry.



Rady a speciální funkce

P —N iÖèlevantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně Öæmontáž dodate Öæzajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podp ·ami.

Vlastnosti produktu

Druh hák ð automatické	Délka lešení 2.5 m	Délka plošiny 2.5 m	Hmotnost 161.8 kg	Pracovní výška 4.5 m
Pr öÑkole Ö¶ 200 mm	Pr öÑprofilu 50 mm	Pr öÑpržň lí 50 mm	P –W avrözmm · y 2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm	T žÖfešení 3 (= 200 kg/m²)
Velikost podesty 1,2m × 2,5m	Výška lešení 3.75 m	Výška plošiny 2.5 m	Výškov štavitelná kole Ö¶ Ano	Záruka 10 let



Šířlešení	Šířplošiny
1.35 m	1.2 m