



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52445

Maximální pracovní plocha, bezpečná a rychlá montáž díky zábradlí vpředu, malé vzdálenosti plošiny a malému počtu komponentů.

Základní popis

- Maximální pracovní plocha, bezpečná a rychlá montáž díky zábradlí vpředu, malé vzdálenosti plošiny a malému počtu komponentů.
- Bezpečná montáž a demontáž s předem montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Šířka lešení: 1,35 m; Délka lešení: 1,80 m.
- Pracovní výška od 3,40 m do max. 13,20 m, kterou lze rozšířit pomocí sériových dílů.
- Skupina lešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle normy DIN EN 1004-1.
- Standardně s kolečky 200 mm (obj. č. 42917) s výškovým nastavením přesným na milimetry.




Rady a speciální funkce

Přidáním příslušných dílů S-PLUS lze bezpečněji konstrukci dodatečně namontovat i na standardní pojízdná lešení s výložníky.

Vlastnosti produktu

Druh háků	automatické
Délka lešení	1.8 m



Délka plošiny	1.8 m
Hmotnost	190.5 kg
Pracovní výška	5.35 m
Průměr kolečka	200 mm
Průměr profilu	50 mm
Průměr příčlív	50 mm
Přepravní rozměry	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm
Standardy	EN 1004-1
Třída lešení	3 (= 200 kg/m ²)
Velikost podesty	1,2m × 1,8m
Výška lešení	4.6 m
Výška plošiny	3.35 m
Výškově stavitelná kolečka	Ano
Záruka	10 let
Šířka lešení	1.35 m
Šířka plošiny	1.2 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 12. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.