



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52446

Maximální pracovní plocha, bezpečná a rychlá montáž díky zábradlí vpředu, malé vzdálenosti plošiny a malému počtu komponentů.

Základní popis

- Maximální pracovní plocha, bezpečná a rychlá montáž díky zábradlí vpředu, malé vzdálenosti plošiny a malému počtu komponentů.
- Bezpečná montáž a demontáž s předem montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Šířka lešení: 1,35 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozšířit sériovými díly.
- Třída lešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardně s kolečky 200 mm (obj. č. 42917) s výškovým nastavením přesným na milimetry.



Rady a speciální funkce

Přidáním relevantních jednotlivých dílů S-Plus lze bezpečnou montáž dodatečně zajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podpěrami.

Vlastnosti produktu

Druh háků	automatické
Délka lešení	2.5 m



Délka plošiny	2.5 m
Hmotnost	218.4 kg
Pracovní výška	5.35 m
Průměr kolečka	200 mm
Průměr profilu	50 mm
Průměr příčlí	50 mm
Přepravní rozměry	2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm
Třída lešení	3 (= 200 kg/m ²)
Velikost podesty	1,2m × 2,5m
Výška lešení	4.6 m
Výška plošiny	3.35 m
Výškově stavitelná kolečka	Ano
Záruka	10 let
Šířka lešení	1.35 m
Šířka plošiny	1.2 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 6. 4. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.