



# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52456

Maximální pracovní plocha, bezpečná a rychlá montáž díky zábradlí vpředu, malé vzdálenosti plošiny a malému počtu komponentů.

## Základní popis

- Maximální pracovní plocha, bezpečná a rychlá montáž díky zábradlí vpředu, malé vzdálenosti plošiny a malému počtu komponentů.
- Bezpečná montáž a demontáž s předem montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Šířka lešení: 1,35 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Pracovní výška od 3,40 m do max. 13,20 m, kterou lze rozšířit pomocí sériových dílů.
- Skupina lešení 3 (nosnost do 200 kg/m<sup>2</sup>) podle normy DIN EN 1004-1.
- Standardně s kolečky 200 mm (obj. č. 42917) s výškovým nastavením přesným na milimetry.




## Rady a speciální funkce

Přidáním příslušných dílů S-PLUS lze bezpečněji konstrukci dodatečně namontovat i na standardní pojízdná lešení s výložníky.

## Vlastnosti produktu

Druh háků	automatické
Délka lešení	2,5 m



Délka plošiny	2.5 m
Hmotnost	236.2 kg
Pracovní výška	6.45 m
Průměr kolečka	200 mm
Průměr profilu	50 mm
Průměr příčlí	50 mm
Přepravní rozměry	2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm
Třída lešení	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Velikost podesty	1,2m × 2,5m
Výška lešení	5.7 m
Výška plošiny	4.45 m
Výškově stavitelná kolečka	Ano
Záruka	10 let
Šířka lešení	1.35 m
Šířka plošiny	1.2 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 15. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.