



# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52456

Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po ×06Component òà

## Základní popis

- Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po ×06Component òà
- Bezpečná montáž a demontáž s p –VFVòontovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp -"a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Ší –řlešení: 1,35 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozší —B sériovými díly.
- T žÖfešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardn š kole Ö-200 mm (obj. 02917) s výškovým nastavením p –W6àyma milimetry.




## Rady a speciální funkce

P —N iÖèlevantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně Öantáž dodate Öajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podp -ami.

## Vlastnosti produktu

Druh hák ò <b>automatické</b>	Délka lešení <b>2.5 m</b>	Délka plošiny <b>2.5 m</b>	Hmotnost <b>236.2 kg</b>	Pracovní výška <b>6.45 m</b>
Pr öňkole Öř <b>200 mm</b>	Pr öňprofilu <b>50 mm</b>	Pr öňpržň lí <b>50 mm</b>	P –W avrözmm - y <b>2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm</b>	T žÖfešení <b>3 (= 200 kg/m²)</b>
Velikost podesty <b>1,2m × 2,5m</b>	Výška lešení <b>5.7 m</b>	Výška plošiny <b>4.45 m</b>	Výškov štavitelná kole Öř <b>Ano</b>	Záruka <b>10 let</b>



Šířlešení	Šířplošiny
<b>1.35 m</b>	<b>1.2 m</b>