



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52465

Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po x0B component òà

Základní popis

- Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po x0B component òà
- Bezpečná montáž a demontáž s p –VFVòontovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp -"a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Ší –řlešení: 1,35 m; Délka lešení: 1,80 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozší —B sériovými díly.
- T žÖfešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardn š kole Ö-200 mm (obj. 02917) s výškovým nastavením p –W6àyma milimetry.



Rady a speciální funkce

P —N iÖèlevantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně ÖæPntáž dodate Özajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podp -ami.

Vlastnosti produktu

Druh hák ò automatické	Délka lešení 1.8 m	Délka plošiny 1.8 m	Hmotnost 242.5 kg	Pracovní výška 7.3 m
Pr öÑkole Öř 200 mm	Pr öÑprofilu 50 mm	Pr öÑpržň lí 50 mm	P –W avröz m - y 2.100 mm x 1.500 mm x 800 mm	Standardy EN 1004-1
T žÖfešení 3 (= 200 kg/m²)	Velikost podesty 1,2m x 1,8m	Výška lešení 6.55 m	Výška plošiny 5.3 m	Výškov štavitelná kole Öř



Ano

Záruka

10 let

Ší –řlešení

1.35 m

Ší –řplošiny

1.2 m