



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52466

Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po ×06component òà

Základní popis

- Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po ×06component òà
- Bezpečná montáž a demontáž s p –VFVòontovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp -"a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Ší –řlešení: 1,35 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozší —B sériovými díly.
- T žÖřešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardn š kole Ö-200 mm (obj. 02917) s výškovým nastavením p –W6àyma milimetry.




Rady a speciální funkce

P —N iÖèlevantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně Ömontáž dodate Özajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podp -ami.

Vlastnosti produktu

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Druh hák ð automatické | Délka lešení 2.5 m | Délka plošiny 2.5 m | Hmotnost 292.8 kg | Pracovní výška 7.3 m |
| Pr öňkole Öř 200 mm | Pr öňprofilu 50 mm | Pr öňpržň lí 50 mm | P –W avrözmm - y 2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm | T žÖřešení 3 (= 200 kg/m²) |
| Velikost podesty 1,2m × 2,5m | Výška lešení 6.55 m | Výška plošiny 5.3 m | Výškov štavitelná kole Öř Ano | Záruka 10 let |



| | |
|-----------|------------|
| Šířlešení | Šířplošiny |
| 1.35 m | 1.2 m |