



# MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52475

Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po ×06 component òà

## Základní popis

- Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po ×06 component òà
- Bezpečná montáž a demontáž s p –VFVò montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp -"a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Ší –řlešení: 1,35 m; Délka lešení: 1,80 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozší —B sériovými díly.
- T žÖfešení 3 (nosnost do 200 kg/m<sup>2</sup>) podle DIN EN 1004.
- Standardn š kole Ö-200 mm (obj. 02917) s výškovým nastavením p –W6àýma milimetry.



## Rady a speciální funkce

P —N iÖèlevantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně Ömontáž dodate Özajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podp -ami.

## Vlastnosti produktu

Druh hák ò <b>automatické</b>	Délka lešení <b>1.8 m</b>	Délka plošiny <b>1.8 m</b>	Hmotnost <b>248.5 kg</b>	Pracovní výška <b>8.4 m</b>
Pr öňkole Öř <b>200 mm</b>	Pr öňprofilu <b>50 mm</b>	Pr öňpržň lí <b>50 mm</b>	P –W avröz m - y <b>2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm</b>	Standardy <b>EN 1004-1</b>
T žÖfešení <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Velikost podesty <b>1,2m × 1,8m</b>	Výška lešení <b>7.65 m</b>	Výška plošiny <b>6.4 m</b>	Výškov š tavitelná kole Öř



Ano

Záruka

**10 let**

Ší –řlešení

**1.35 m**

Ší –řplošiny

**1.2 m**