

MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52496

Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp – VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po x0B component òà

Základní popis

- Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp – VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po x0B component òà
- Bezpečná montáž a demontáž s p – VFVò montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp -"a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Ší – ťlešení: 1,35 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozší — B sériovými díly.
- T ž Öfešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardn š kole Ö-200 mm (obj. 02917) s výškovým nastavením p – W6àýma milimetry.




Rady a speciální funkce

P — N i Öèlevantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně Öæř montáž dodate Öæř zajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podp - ami.

Vlastnosti produktu

Druh hák ò automatické	Délka lešení 2.5 m	Délka plošiny 2.5 m	Hmotnost 393.4 kg	Pracovní výška 10.4 m
Pr öňkole Öť 200 mm	Pr öňprofilu 50 mm	Pr öňpržň lí 50 mm	P – W avröz m - y 2.800 mm x 1.500 mm x 1.100 mm	T ž Öfešení 3 (= 200 kg/m²)
Velikost podesty 1,2m x 2,5m	Výška lešení 9.65 m	Výška plošiny 8.4 m	Výškov štavitelná kole Öť Ano	Záruka 10 let



Šířlešení	Šířplošiny
1.35 m	1.2 m