



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52506

Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po x0B component òà

Základní popis

- Maximální pracovní plocha, bezpečná rychlá montáž díky zábradlí vp –VGRÁlé vzdálenosti plošiny a malému po x0B component òà
- Bezpečná montáž a demontáž s p –VFVòontovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzp -"a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Ší –řlešení: 1,35 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Pracovní výšky 3,35 m až max. 13,20 m lze rozší —B sériovými díly.
- T žÖřešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004.
- Standardn š kole Ö-200 mm (obj. 02917) s výškovým nastavením p –W6àýma milimetry.



Rady a speciální funkce

P —N iÖèlevantních jednotlivých díl 6-Plus lze bezpečně ÖæPmontáž dodate Öæajistit také pro standardní pojízdná lešení Z 600 s podp -ami.

Vlastnosti produktu

Druh hák ò	Délka lešení	Délka plošiny	Hmotnost	Pracovní výška
automatické	2.5 m	2.5 m	450 kg	11.2 m
Pr öÑkole Öř	Pr öÑprofilu	Pr öÑpržň lí	P –W avrözmm - y	T žÖřešení
200 mm	50 mm	50 mm	2.800 mm x 1.500 mm x 1.200 mm	3 (= 200 kg/m²)
Velikost podesty	Výška lešení	Výška plošiny	Výškov štavitelná kole Öř	Záruka
1,2m x 2,5m	10.45 m	9.2 m	Ano	10 let



Šířlešení	Šířplošiny
1.35 m	1.2 m