TECHNICKÝ LIST

CompactMaster S-PLUS 2T - 53221

Oblíbené sklapovací lešení nyní také s bezpečnou a rychlou montáží díky zábradlí se vzpěrami a plošinami každé 2 metry.







ZÁKLADNÍ POPIS

- Šířka lešení: 0,85 m nebo 1,45 m (spodní díl vč. závěsu); délka lešení: 1,80 m.
- Pracovní výšky 3,75 m až max. 13,55 m lze rozšířit sériovými díly.
- Základní sklapovací modul rychle složený/rozložený.
- Skupina lešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle normy DIN EN 1004-1.
- Standardní kolečka: otočná kolečka o průměru 150 mm s nastavitelnou výškou (objednací číslo 42755) pro vyrovnání výšky s milimetrovou přesností.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Druh háků	automatické
Délka lešení	1.8 m
Délka plošiny	1.8 m
Hmotnost	161.4 kg
Pracovní výška	4.6 m
Průměr kolečka	150 mm
Průměr profilu	50 mm

Vlastnost	Hodnota
Průměr přičlí	50 mm
Přepravní rozměry	0 mm0 mm0 mm
Třída lešení	3 (= 200 kg/m²)
Velikost podesty	1,2m × 1,8m
Výška lešení	3.85 m
Výška plošiny	2.6 m
Výškově stavitelná kolečka	Ano
Záruka	10 let
Šířka lešení	1.45 m
Šířka plošiny	1.2 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY 2



Automatický ocelový kloub
SKU 820688



Omega-kroužek pro lešení
SKU 800172

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 10. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.