TECHNICKÝ LIST

CompactMaster 2T - Basispaket - 53400

Rychle a bezpečně ve velkých výškách: mobilní lešení s možností modulárního rozšíření, kompaktními transportními rozměry a rychlou montáží a demontáží.

ZÁKLADNÍ POPIS

- Základní balíček pro zvýšení pracovní výšky až na 13,55 m.
- Základní sklapovací modul rychle složený/rozložený.
- Šířka lešení: 1,35 m; Délka lešení: 1,80 m.
- Pracovní výšky 3,85 m až max. 13,65 m lze rozšířit sériovými díly.
- Pracovní výšku je možné zvýšit až na 13,65 m.
- Praktické malé lešení pro práce uvnitř i venku v malých výškách, velmi snadná manipulace.
- Minimální nároky na prostor při přepravě a skladování (rozměry ve složeném stavu pouze 0,25 x 0,85 m).
- Třída lešení 3 (zatížení do 200 kg/m²) podle DIN EN 1004, tzn. 404 kg.
- Standardní kolečka: 125 mm s čepem (nelze je našroubovat) s gumovým povrchem, pro pracovní výšku do 6,55 m.





VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Druh háků	automatické
Délka lešení	1.8 m
Délka plošiny	1.8 m
Hmotnost	52.8 kg

Vlastnost	Hodnota
Pracovní výška	2.95 m
Průměr kolečka	125 mm
Průměr profilu	50 mm
Průměr příčlí	50 mm
Přepravní rozměry	0 mm × 0 mm × 0 mm
Třída lešení	3 (= 200 kg/m²)
Velikost podesty	1,2m × 1,8m
Vyhovuje pro průchod dveřmi	Ne
Výška lešení	1.65 m
Výška plošiny	0.95 m
Výškově stavitelná kolečka	Ne
Záruka	10 let
Šířka lešení	1.45 m
Šířka plošiny	1.2 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY 2



Automatický ocelový kloub
SKU 820688



Omega-kroužek pro lešení
SKU 800172

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 10. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.