TECHNICKÝ LIST

# PaxTower 1T - 53514

Praktické sklápěcí lešení pro řemeslníky s náročnými požadavky, které lze sklopit na 1 kliknutí. Rychlé sestavení, stabilita, bezpečná práce.
















## ZÁKLADNÍ POPIS

- Jednoduché ovládání sklopného rámu jednou rukou díky robustnímu aretačnímu tlačítku: zajištění a uvolnění jediným kliknutím.
- Patentovaná jednotka okopových zarážek: rychlé umístění i fixace.
- Násadkové vedení z tvrdého plastu s hladkým chodem: při spojování nasazovacích rámů nedochází k jejich zablokování.
- Podle nové normy EN 1004-1 – kromě základního balíčku 53510.
- Délka lešení: 1,80 m; Šířka lešení: 0,72 m.
- Podle nové normy EN 1004; lešení třídy 3 (nosnost až 200 kg/m²).
- 125 mm otočné kladky s parkovací brzdou lze pomocí speciálních adaptérů (obj. č. 42794) dovybavit vřetenem.
- Průměr bočnice a příčlí 45 mm.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Druh háků | automatické |
| Délka lešení | 1.8 m |
| Délka plošiny | 1.8 m |
| Hmotnost | 95.3 kg |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Pracovní výška | 5.55 m |
| Průměr kolečka | 125 mm |
| Průměr profilu | 45 mm |
| Průměr příčlí | 45 mm |
| Přepravní rozměry | 2.150 mm × 750 mm × 950 mm |
| Standardy | EN 1004-1 |
| Třída lešení | 3 (= 200 kg/m²) |
| Velikost podesty | 0,6m × 1,8m |
| Vyhovuje pro průchod dveřmi | Ano |
| Výška lešení | 4.65 m |
| Výška plošiny | 3.55 m |
| Výškově stavitelná kolečka | Ne |
| Záruka | 10 let |
| Šířka lešení | 0.72 m |
| Šířka plošiny | 0.6 m |

**ZARGES CZ, S.R.O.**
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 12. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.