TECHNICKÝ LIST

PaxTower 1T - 53516

Praktické sklápěcí lešení pro řemeslníky s náročnými požadavky, které lze sklopit na 1 kliknutí. Rychlé sestavení, stabilita, bezpečná práce.















ZÁKLADNÍ POPIS

- Jednoduché ovládání sklopného rámu jednou rukou díky robustnímu aretačnímu tlačítku: zajištění a uvolnění jediným kliknutím.
- Patentovaná jednotka okopových zarážek: rychlé umístění i fixace.
- Násadkové vedení z tvrdého plastu s hladkým chodem: při spojování nasazovacích rámů nedochází k jejich zablokování.
- Podle nové normy EN 1004-1 – kromě základního balíčku 53510.
- Délka lešení: 1,80 m; Šířka lešení: 0,72 m.
- Podle nové normy EN 1004; lešení třídy 3 (nosnost až 200 kg/m²).
- 125 mm otočné kladky s parkovací brzdou lze pomocí speciálních adaptérů (obj. č. 42794) dovybavit vřetenem.
- Průměr bočnice a příčlí 45 mm.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Druh háků	automatické
Délka lešení	1.8 m
Délka plošiny	1.8 m
Hmotnost	130.4 kg

Vlastnost	Hodnota
Pracovní výška	7.55 m
Průměr kolečka	125 mm
Průměr profilu	45 mm
Průměr příčlí	45 mm
Přepravní rozměry	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
Standardy	EN 1004-1
Třída lešení	3 (= 200 kg/m²)
Velikost podesty	0,6m × 1,8m
Vyhovuje pro průchod dveřmi	Ano
Výška lešení	6.65 m
Výška plošiny	5.55 m
Výškově stavitelná kolečka	Ne
Záruka	10 let
Šířka lešení	0.72 m
Šířka plošiny	0.6 m

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 12. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.