



Speciální sestavy výstupového žeb žÖ-RA výstupní výšky 10 m, eloxovaný hliník - 58174

Pevný p žx7GW budovám a stroj ödo výšky 10 m, lze použít i jako schválenou únikovou cestu.

Základní popis

- Pro pevnou montáž na budovách nebo pro údržbu podle DIN 18 799-1, nebo jako nouzové žeb žÖ°ové za žx er podle DIN 14 094-1, nebo jako p žx7GW stroji podle DIN EN ISO 14 122-4.
- Ochranný koš jako zajiš Vřvasí systém, lze použít u každé normy.
- Ochranná stoupačí lišta jako zabezpe Öřvasí systém podle DIN EN 353-1, podle DIN 18 799-1 a DIN EN ISO 14 122-4 m ùãbýt provedena jako stoupačí žeb žÖ² s jedním p žx7GW MÇp žx A výstupní výšky více než 10 m.
- Ší –řžeb žÖ-520 mm.
- Nást řæãýžák s r ÷lãým volitelnými vzdálenostmi od st řæãlo 600 mm.
- Odstup st řæãvýřkov musí být maximáln 2,00 m. Každý díl žeb žÖR musí být namontován s minimáln 2 st řæãvýřkovtami.
- Podle požadavku lze vybrat bezpe Öæ÷7Fãöry, zabezpe ÖřVç7GW Pãodestu.
- Provedení výstupových žeb žÖteré se n ři řodlišují od standardní nabídky, vyhotovíme na vyžádání.



Rady a speciální funkce

Hmoždinky a šrouby pro upevnění do zdi nejsou součástí dodávky

Níže uvedené jednotkové ceny za žx er jsou kalkulovány následujícím zp ÷6ö&Včãst řæãýžák ve tvaru oblouku U, 200 mm tuhý, oboustranná rovná výstupní madla v Òã



ochranného koše podle DIN 18 799-1. Pro odlišné požadavky použijte prosím náš plánovací systém pro výstupní žeb žÖ•.

Vlastnosti produktu

Délka žeb žÖ•RÖWFá výstupového profilu	Material	Výstupová výška	Záruka
8.5 m	Eloxovaný hliník	7.4 m	10 let