




Speciální sestavy výstupového žebříku, do výstupní výšky 10 m V4A - 58485

Pevný přístup k budovám a strojům do výšky 10 m, lze použít i jako schválenou únikovou cestu.

Základní popis

- Pro pevnou montáž na budovách nebo pro údržbu podle DIN 18 799-1, nebo jako nouzové žebříkové zařízení podle DIN 14 094-1, nebo jako přístup ke stroji podle DIN EN ISO 14 122-4.
- Ochranný koš jako zajišťovací systém, lze použít u každé normy.
- Ochranná stoupací lišta jako zabezpečovací systém podle DIN EN 353-1, podle DIN 18 799-1 a DIN EN ISO 14 122-4 může být provedena jako stoupací žebřík s jedním přístupem i v případě výstupní výšky více než 10 m.
- Šířka žebříku: 520 mm.
- Nástěnný držák s různými volitelnými vzdálenostmi od stěny do 600 mm.
- Odstup stěnových kotev musí být maximálně 2,00 m. Každý díl žebříku musí být namontován s minimálně 2 stěnovými kotvami.
- Materiál: nerezová ocel 1.4571 (AISI 316 Ti) podle normy EN 10088-2, korozní třída C4
- Podle požadavku lze vybrat bezpečnostní závory, zabezpečení přístupu a podestu.





- Provedení výstupových žebříků, které se nějak odlišují od standardní nabídky, vyhotovíme na vyžádání.

Rady a speciální funkce

Hmoždinky a šrouby pro upevnění do zdi nejsou součástí dodávky

Níže uvedené jednotkové ceny zařízení jsou kalkulovány následujícím způsobem: nástěnný držák ve tvaru oblouku U, 200 mm tuhý, oboustranná rovná výstupní madla vč. ochranného koše podle DIN 18 799-1. Pro odlišné požadavky použijte prosím náš plánovací systém pro výstupní žebříky.

Vlastnosti produktu

| | |
|--|---------------|
| Délka žebříku včetně výstupového profilu | 9.6 m |
| Material | nerezová ocel |
| Výstupová výška | 8.5 m |
| Záruka | 10 let |

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.