
TECHNICKÝ LIST

Víceúčelové sestavy výstupového žebříku, nerezová ocel V4A - 58880

Řešení s nepřímým přístupem s přechodovou plošinou pro budovu a stroje







ZÁKLADNÍ POPIS

- Určeny pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1 , DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4.
- Výstupové žebříky se zádovou ochranou pro pevnou montáž dle BGV D 36 a DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 a EN ISO 14 122-4.
- Šířka žebříku: 520 mm.
- Nástěnný držák s různými volitelnými vzdálenostmi od stěny do 600 mm.
- Odstup stěnových kotev musí být maximálně 2,00 m. Každý díl žebříku musí být namontován s minimálně 2 stěnovými kotvami.
- Materiál: nerezová ocel 1.4571 (AISI 316 Ti) podle normy EN 10088-2, korozní třída C4
- Podle požadavku lze vybrat bezpečnostní závory, zabezpečení přístupu a podestu.
- Provedení výstupových žebříků, které se nějak odlišují od standardní nabídky, vyhotovíme na vyžádání.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Hmoždinky a šrouby pro upevnní do zdi nejsou souástí dodávky
Níže uvedené : nástěnný držák ve tvaru oblouku U, 200 mm tuhý, oboustranná rovná výstupní madla, přestupní plošina, vč. ochranného koše podle DIN 18 799-1. Pro odlišné požadavky použijte prosím náš plánovací systém pro výstupní žebříky.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Délka žebříku včetně výstupového profilu	19.1 m

Vlastnost	Hodnota
Material	nerezová ocel
Výstupová výška	18 m
Záruka	10 let

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.