



Výškově nastavitelná pracovní plošina – přídavné podesty a pojezdy

Bezpečná práce ve výškách.

Základní popis

- Vyberte si plošinu bez přídavné podesty, s pevnou přídavnou podestou nebo s výklopnou přídavnou podestou. Volitelné doplňky s přídavnými podestami jsou automaticky vybaveny pojezdem s výsuvem a vřeteny.
- Lehká pojízdnost díky kladkám a bezpečný postoj díky doplňkovým zásuvkám a vodicím šroubům přídavné plošiny.
- Ještě flexibilnější přístup prostřednictvím přesahů volitelné přídavné plošiny (pevná nebo sklápěcí).
- Pro práci ve dvojicích - také na volitelné přídavné plošině - využijete velikost plošiny a celkové zatížení do 300 kg.



Rady a speciální funkce

Pokud Vaše požadavky nemohou být splněny s existujícím modulárním systémem, obdržíte od nás i řešení přizpůsobené Vaším požadavkům!

Použitá norma: DIN EN ISO 14 122.

Varianty produktu



	40060010	40060011	40060013	40060014	40060016	40060017
Délka plošiny	3690 mm	2890 mm	3690 mm	2890 mm	3690 mm	2890 mm
Hmotnost	75.4 kg	65.3 kg	141.6 kg	126.9 kg	121.9 kg	108.4 kg
Provedení	Bez přídavné podesty, se základním pojezdem	Bez přídavné podesty, se základním pojezdem	S pevnou přídavnou podestou 500 mm, pojezd s výsuvem a vřeteny	S pevnou přídavnou podestou 500 mm, pojezd s výsuvem a vřeteny	Se sklopnou přídavnou podestou 500 mm, pojezd s výsuvem a vřeteny	Se sklopnou přídavnou podestou 500 mm, pojezd s výsuvem a vřeteny
Standardy	–	–	–	–	NF EN ISO 14122-4	NF EN ISO 14122-4
model	L	M	L	M	L	M
Šířka plošiny	1240 mm	1240 mm	1740 mm	1740 mm	1740 mm	1740 mm

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 24. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.