TECHNICKÝ LIST

Přepravní a skladovací kontejnery K 475, parotěsné

Transportní a skladovací nádoba těsná vůči vodním parám.













ZÁKLADNÍ POPIS

- Parotěsné, stohovatelné speciální bedny z odolného hliníku.
- Kontejner vodotěsné svařované konstrukce, těsnost IP 67.
- Stabilní stohovací rohy.
- Snímatelné víko s obvodovým těsněním.
- Pružinové uzávěry s aretací.
- Ergonomická pružinová madla s velkou nosností.
- Ventil k vyrovnávání tlaku a indikátor vlhkosti.
- Volitelně možné stínění proti elektromagnetickému záření.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Je rovněž možná dodávka jako obal / kontejner pro nebezpečné látky se schváleným označením UN.
Světlost horního otvoru je u beden K 475 o cca 32 mm menší než udávané vnitřní rozměry.

VARIANTY PRODUKTU

	45133	45135	45137	45138	45141	45144
Hmotnost	5.5 kg	8.2 kg	–	7.8 kg	9.1 kg	–
Objem	34 l	77 l	–	74 l	73 l	–
Vnitřní rozměr D x Š x V	360 mm × 360 mm × 265 mm	460 mm × 460 mm × 365 mm	560 mm × 360 mm × 265 mm	560 mm × 360 mm × 365 mm	760 mm × 360 mm × 265 mm	760 mm × 560 mm × 365 mm
Vnější rozměr max. D x Š x V	400 mm × 400 mm × 300 mm	500 mm × 500 mm × 400 mm	–	600 mm × 400 mm × 400 mm	800 mm × 400 mm × 300 mm	–

	45145
Hmotnost	16.8 kg
Objem	196 l
Vnitřní rozměr D x Š x V	760 mm × 560 mm × 460 mm
Vnější rozměr max. D x Š x V	800 mm × 600 mm × 500 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 3



Schváleno pro nebezpečné zboží
SKU 926000

Visací zámek
SKU 46989



Visací zámek TSA
SKU 46789

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 12. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.