



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50

m

Řešení pro pojízdné lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vpředu, dvoumetrové vzdálenosti plošiny a malému počtu součástí.

Základní popis

- Řešení pro pojízdné lešení, které lze bezpečně a rychle sestavit díky zábradlí vpředu, dvoumetrové vzdálenosti plošiny a malému počtu součástí.
- Šířka lešení: 0,75 m; Délka lešení: 2,50 m.
- Bezpečná montáž a demontáž s předem montovaným zábradlím (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinami ve vzdálenosti 2 m.
- Pracovní výška od 3,40 m do max. 13,20 m, kterou lze rozšířit pomocí sériových dílů.
- Skupina lešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle normy DIN EN 1004-1.
- Standardně s kolečky 200 mm (obj. č. 42917) s výškovým nastavením přesným na milimetry.




Rady a speciální funkce

Přidáním příslušných dílů S-PLUS lze bezpečněji konstrukci dodatečně namontovat i na standardní pojízdná lešení s výložníky.

Vlastnosti produktu

| | |
|--------------|-------------|
| Druh háků | automatické |
| Délka lešení | 2,5 m |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Délka plošiny | 2.5 m |
| Průměr kolečka | 200 mm |
| Průměr profilu | 50 mm |
| Průměr příčlí | 50 mm |
| Standardy | EN 1004-1 |
| Třída lešení | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Velikost podesty | 0,6m × 2,5m |
| Výškově stavitelná kolečka | Ano |
| Záruka | 10 let |
| Šířka lešení | 0.75 m |
| Šířka plošiny | 0.6 m |

Varianty produktu

| | 52226 | 52236 | 52246 | 52256 | 52266 | 52276 |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hmotnost | 105.9 kg | 132.5 kg | 168.8 kg | 182.8 kg | 219.1 kg | 233.1 kg |
| Pracovní výška | 3.4 m | 4.5 m | 5.35 m | 6.45 m | 7.3 m | 8.4 m |
| Přepravní rozměry | 2.800 mm × 900 mm × 400 mm | 2.800 mm × 900 mm × 500 mm | 2.800 mm × 900 mm × 600 mm | 2.800 mm × 900 mm × 700 mm | 2.800 mm × 900 mm × 800 mm | 2.800 mm × 900 mm × 900 mm |
| Výška lešení | 2.65 m | 3.75 m | 4.6 m | 5.7 m | 6.55 m | 7.65 m |
| Výška plošiny | 1.4 m | 2.5 m | 3.35 m | 4.45 m | 5.3 m | 6.4 m |

| | 52286 | 52296 | 52306 | 52316 | 52326 |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Hmotnost | 277.8 kg | 291.8 kg | 328.1 kg | 342.1 kg | 378.4 kg |
| Pracovní výška | 9.25 m | 10.4 m | 11.2 m | 12.35 m | 13.2 m |
| Přepravní rozměry | 2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm | 2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm | 2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm | 2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm | 2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm |



| | 52286 | 52296 | 52306 | 52316 | 52326 |
|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Výška lešení | 8.5 m | 9.65 m | 10.45 m | 11.6 m | 12.45 m |
| Výška plošiny | 7.25 m | 8.4 m | 9.2 m | 10.35 m | 11.2 m |

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 14. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.