



Megastep L

Užitná hodnota se spojuje s designem: nejsilnější ze všech žebříků ZARGES s vysokou zatížitelností a ušlechtilou černou optikou pro robustní použití.

Základní popis

- Užitná hodnota se spojuje s designem: nejsilnější ze všech žebříků ZARGES s vysokou zatížitelností a ušlechtilou černou optikou pro robustní použití.
- Opěry na horním konci nosných profilů.
- Široké příčle s protiskluzovým rýhováním.
- Zatížení max. 250 kg.
- 60 mm hluboké příčle s protiskluzovým rýhováním.
- Čisté ruce díky odolným černým eloxovaným tyčím.
- Vnější šířka: 380 mm.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



Rady a speciální funkce

Obj. .č. 41138 podle DIN EN 131-1 s příčnou traverzou.

Nosnost max. 250 kg!

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	60 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD



Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	SL Schod
Rozteč mezi příčkami/schody svíse	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	73 mm
Zatížení	max. 250 kg
Záruka	10 let

Varianty produktu

	41135	41136	41137	41138
Délka žebříku	1.82 m	2.38 m	2.94 m	3.5 m
Hmotnost	3.8 kg	6.9 kg	7.5 kg	10.5 kg
Počet příčlů	6	8	10	12
Pracovní výška	2.65 m	3.15 m	3.7 m	4.25 m
Přepravní rozměry	1.820 mm × 385 mm × 74 mm	2.380 mm × 385 mm × 75 mm	2.940 mm × 385 mm × 75 mm	3.500 mm × 385 mm × 75 mm
Šířka příčné traverzy	–	–	–	0.79 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 20. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.