



## Saferstep L

Vysoká neklouzavost Safer Step Technology zajišťuje pohodlný a bezpečný výstup, eloxovaná madla jsou komfortní a neotírají se.

### Základní popis

- Vysoká neklouzavost Safer Step Technology zajišťuje pohodlný a bezpečný výstup, eloxovaná madla jsou komfortní a neotírají se.
- K dodání také jako regálový žebřík.
- Schod s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Vnější šířka: 420 mm.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Stupně a nosné profily z lisovaných profilů.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	80 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný



Příčky/schody - druh

Safer Step

Rozteč mezi příčkami/schody svise	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	68 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

## Varianty produktu

	41356	41358	41360	41362	41364	41366
Délka žebříku	1.94 m	2.5 m	3.06 m	3.62 m	4.18 m	4.74 m
Hmotnost	5 kg	6.5 kg	8.8 kg	10.3 kg	11.8 kg	13.3 kg
Počet stupňů	6	8	10	12	14	16
Pracovní výška	2.8 m	3.35 m	3.85 m	4.4 m	4.9 m	5.45 m
Přepravní rozměry	1.930 mm × 420 mm × ca. 80 mm	2.490 mm × 420 mm × ca. 80 mm	3.050 mm × 420 mm × ca. 80 mm	3.610 mm × 420 mm × ca. 80 mm	4.170 mm × 420 mm × ca. 80 mm	4.730 mm × 420 mm × ca. 80 mm
Šířka příčné traverzy	–	–	0.8 m	0.8 m	0.89 m	0.89 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 9. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.