



Alto L

Kompaktní alternativa – jak z hlediska rozměrů a hmotnosti, tak i z hlediska poměru cena/výkon.

Základní popis

- Kompaktní alternativa – jak z hlediska rozměrů a hmotnosti, tak i z hlediska poměru cena/výkon.
- Velice lehký a zároveň stabilní.
- Rozměr příčlí 30 mm.
- Vnější šířka: 350 mm.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	30 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	270 mm
Standardy	EN 131 professional



Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

Varianty produktu

	41547	41548	41550	41552	41554	41556
Délka žebříku	2.21 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Hmotnost	4 kg	4.4 kg	6.1 kg	7 kg	8 kg	9.2 kg
Počet příčlí	7	8	10	12	14	16
Pracovní výška	3.05 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m
Přepravní rozměry	2.210 mm × 350 mm × 60 mm	2.490 mm × 350 mm × 60 mm	3.050 mm × 350 mm × 60 mm	3.610 mm × 350 mm × 60 mm	4.170 mm × 350 mm × 65 mm	4.730 mm × 350 mm × 70 mm
Výška profilu	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm
Šířka příčné traverzy	–	–	0.79 m	0.79 m	0.79 m	0.89 m

	41558	41560	41562	41564
Délka žebříku	5.29 m	5.85 m	6.41 m	6.98 m
Hmotnost	10.5 kg	11.5 kg	13.2 kg	14.4 kg
Počet příčlí	18	20	22	24
Pracovní výška	6.05 m	6.6 m	7.15 m	7.7 m
Přepravní rozměry	5.290 mm × 350 mm × 80 mm	5.850 mm × 350 mm × 80 mm	6.410 mm × 350 mm × 80 mm	6.970 mm × 350 mm × 90 mm
Výška profilu	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Šířka příčné traverzy	0.89 m	0.99 m	0.99 m	1.1 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 9. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.