



Strato DL

Cenově nejvýhodnější alternativa pro bezpečný výstup a rychlé, flexibilní použití..

Základní popis

- Cenově nejvýhodnější alternativa pro bezpečný výstup a rychlé, flexibilní použití..
- Stabilní trojúhelníkové příčle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.
- Vnější šířka: 350 mm.
- Speciální konstrukce příčlí umožňuje širokou plochu na stání.
- Bočnice z lisovaných profilů pro nejvyšší stabilitu.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	38 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	265 mm



Standardy EN 131 professional

Zatížení max. 150 kg

Záruka 10 let

Varianty produktu

	44808	44810	44812	44814	44816	44818
Délka žebříku	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.11 m	4.67 m	5.23 m
Hmotnost	4.3 kg	5.3 kg	7.9 kg	9.2 kg	10.1 kg	11.2 kg
Počet příčlí	8	10	12	14	16	18
Pracovní výška	3.3 m	3.85 m	4.4 m	4.9 m	5.45 m	6 m
Přepravní rozměry	2.420 mm × 360 mm × 60 mm	2.980 mm × 360 mm × 60 mm	3.540 mm × 360 mm × 70 mm	4.110 mm × 360 mm × 75 mm	4.660 mm × 360 mm × 75 mm	5.220 mm × 360 mm × 75 mm
Výška profilu	58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Šířka příčné traverzy	–	–	0.79 m	0.79 m	0.89 m	0.89 m

	44819
Délka žebříku	5.9 m
Hmotnost	12.4 kg
Počet příčlí	20
Pracovní výška	6.55 m
Přepravní rozměry	5.780 mm × 360 mm × 75 mm
Výška profilu	73 mm
Šířka příčné traverzy	0.99 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.