



## Strato DL

Cenově výhodná alternativa pro bezpečný vstup a rychlé, flexibilní použití..

### Základní popis

- Cenově výhodná alternativa pro bezpečný vstup a rychlé, flexibilní použití..
- Stabilní trojúhelníkové p žňšleodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.
- Vn žňšle 350 mm.
- Speciální konstrukce p žňšle mož žVššrokovou plochou na stání.
- Bo žňšle zpevněných profilů pro nejvyšší stabilitu.
- Vym žňšle FMSíkové patky proti klouzání žeb žÖ-Rà
- Spojení stupů nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.



### Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

### Vlastnosti produktu

Hloubka stupů <b>38 mm</b>	Material <b>Hliník</b>	Povrchová úprava <b>p žx odní</b>	P žňšle žňšle na rám <b>lemovaný</b>	P žňšle žňšle - druh <b>vroubkované</b>
Rozte žňšle p žňšle kani/schody svisle <b>265 mm</b>	Standards <b>EN 131 professional</b>	Zatížení <b>max. 150 kg</b>	Záruka <b>10 let</b>	

### Varianty produktu

SKU <b>44808</b>	SKU <b>44810</b>	SKU <b>44812</b>
Délka žeb žÖ-P <b>2.42 m</b>	Délka žeb žÖ-P <b>2.98 m</b>	Délka žeb žÖ-P <b>3.54 m</b>



Hmotnost <b>4.3 kg</b>	Hmotnost <b>5.3 kg</b>	Hmotnost <b>7.9 kg</b>
Po ÖWENÍ lí <b>8</b>	Po ÖWENÍ lí <b>10</b>	Po ÖWENÍ lí <b>12</b>
Pracovní výška <b>3.3 m</b>	Pracovní výška <b>3.85 m</b>	Pracovní výška <b>4.4 m</b>
P –W avnířzm · y <b>2.420 mm × 360 mm × 60 mm</b>	P –W avnířzm · y <b>2.980 mm × 360 mm × 60 mm</b>	P –W avnířzm · y <b>3.540 mm × 360 mm × 70 mm</b>
Výška profilu <b>58 mm</b>	Výška profilu <b>58 mm</b>	Výška profilu <b>68 mm</b>
		Ší –řp žŇ měverzy <b>0.79 m</b>
SKU <b>44814</b>	SKU <b>44816</b>	SKU <b>44818</b>
Délka žeb žÖ·P <b>4.11 m</b>	Délka žeb žÖ·P <b>4.67 m</b>	Délka žeb žÖ·P <b>5.23 m</b>
Hmotnost <b>9.2 kg</b>	Hmotnost <b>10.1 kg</b>	Hmotnost <b>11.2 kg</b>
Po ÖWENÍ lí <b>14</b>	Po ÖWENÍ lí <b>16</b>	Po ÖWENÍ lí <b>18</b>
Pracovní výška <b>4.9 m</b>	Pracovní výška <b>5.45 m</b>	Pracovní výška <b>6 m</b>
P –W avnířzm · y <b>4.110 mm × 360 mm × 75 mm</b>	P –W avnířzm · y <b>4.660 mm × 360 mm × 75 mm</b>	P –W avnířzm · y <b>5.220 mm × 360 mm × 75 mm</b>
Výška profilu <b>73 mm</b>	Výška profilu <b>73 mm</b>	Výška profilu <b>73 mm</b>
Ší –řp žŇ měverzy <b>0.79 m</b>	Ší –řp žŇ měverzy <b>0.89 m</b>	Ší –řp žŇ měverzy <b>0.89 m</b>



SKU	
<b>44819</b>	
Délka žeb žÖ-P	
<b>5.9 m</b>	
Hmotnost	
<b>12.4 kg</b>	
Po ÖWÑ lí	
<b>20</b>	
Pracovní výška	
<b>6.55 m</b>	
P -W avnířm - y	
<b>5.780 mm x 360 mm x 75 mm</b>	
Výška profilu	
<b>73 mm</b>	
Ší -řp žÑ měverzy	
<b>0.99 m</b>	