



## Saferstep LH

Flexibilní žebřík zajišťuje bezpečný výstup na regály a může být upraven na požadovanou výšku.

### Základní popis

- Flexibilní žebřík zajišťuje bezpečný výstup na regály a může být upraven na požadovanou výšku.
- Žebříky na zavěšení do regálu mají dva závěsné háky pro vodicí lištu do průměru 36 mm a další háky pro svislé opření o regál.



### Rady a speciální funkce

Při objednávce prosím uveďte výšku od podlahy po horní hranu trubkové lišty!

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.



### Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	80 mm
Material	Hliník
Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Safer Step
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let



## Varianty produktu

	1041356	1041358	1041360	1041362	1041364
Hmotnost	7 kg	10.2 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg
Počet stupňů	6	8	10	12	14
Přepravní rozměry	1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm	2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm	4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm
Svislá závěsná výška	=1,31m--=1,78 m	=1,79m--=2,28 m	=2,29m--=2,82 m	=2,83m--=3,35 m	=3,36m--=3,87 m
maximální svislá závěsná výška	1.78 m	2.28 m	2.82 m	3.35 m	3.87 m
minimální svislá závěsná výška	1.31 m	1.79 m	2.29 m	2.83 m	3.36 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 13. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.