



Everest 2DE

Bezpečný, flexibilní a pro velké výšky s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Základní popis

- Bezpečný, flexibilní a pro velké výšky s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.
- Pohodlné a přesné nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
- Oba díly žebříku lze použít i samostatně jako opěrné žebříky u obj. č. 44834–44820.
- Stabilní trojúhelníkové příčle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.
- Vnější šířka spodního žebříku: 420 mm.
- Vodící kování z lisovaných profilů.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	38 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	265 mm



Standardy EN 131 professional

Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
vnější šířka spodního dílu žebříku	420 mm

Varianty produktu

	44834	44820	44822	44824	44826	44828
Délka vysunutého žebříku	3.8 m	4.93 m	6.05 m	7.17 m	8.29 m	9.17 m
Délka zasunutého žebříku	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.66 m	5.23 m
Hmotnost	9.3 kg	11.3 kg	15.4 kg	17.8 kg	21.5 kg	23.9 kg
Počet příčlů	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18
Pracovní výška	4.6 m	5.65 m	6.8 m	7.85 m	8.7 m	9.8 m
Přepravní rozměry	2.420 mm × 420 mm × 115 mm	2.980 mm × 430 mm × 120 mm	3.540 mm × 430 mm × 135 mm	4.100 mm × 430 mm × 135 mm	4.660 mm × 430 mm × 145 mm	5.230 mm × 430 mm × 145 mm
Výška profilu	58 mm	68 mm	68 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Šířka příčné traverzy	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 14. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.