



Skyline 2E

Jednoduchá a pohodlná regulace výšky ve svislém sm · je optimální pro použití jako p žx7GWdR velkých výšek.

Základní popis

- Jednoduchá a pohodlná regulace výšky ve svislém sm · je optimální pro použití jako p žx7GWdR velkých výšek.
- Zvlášť snadné a pohodlné nastavení výšky p žx7GWdR ve rastru 280 mm pomocí plastového lana a kladky.
- Bezpečná aretace pomocí automatických západkových háků
- Horní žeb žx7GWdR vybaven pojezdovými kole žx7GWdR.
- Pojezdová kole žx7GWdR z ot · uvzdorného materiálu, šetrná pro fasády.
- Vysoká stabilita díky obzvlášť širokému spodnímu dílu žeb žx7GWdR (R90 mm).
- Aretace automaticky fungujícími západkovými háky.
- Spojení stup nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Vymění se – Plastové patky proti klouzání žeb žx7GWdR.



Rady a speciální funkce

Pohodlné nastavení výšky od p žx7GWdR žx7GWdR se, pojezdovými kole žx7GWdR šetrnými pro fasády.
 Odpovídá norm EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stup žx7GWdR 30 mm	Kole žx7GWdR Přez	Material Hliník	Povrchová úprava p žx7GWdR odní	P žx7GWdR žx7GWdR žx7GWdR na rám lemovaný
P žx7GWdR schody - druh vroubkované	Rozte žx7GWdR žx7GWdR žx7GWdR žx7GWdR žx7GWdR schody svisle 270 mm	Standardy EN 131 professional	Zatížení max. 150 kg	Záruka 10 let



vn 1000 spodního dílu
 žeb žÖ-P

490 mm

Ší -řp žÑ měverzy

1.2 m

Varianty produktu

SKU 40206	SKU 40207	SKU 40208
Délka vysunutého žeb žÖ-P 7.21 m	Délka vysunutého žeb žÖ-P 8.33 m	Délka vysunutého žeb žÖ-P 9.13 m
Délka zasunutého žeb žÖ-P 4.14 m	Délka zasunutého žeb žÖ-P 4.7 m	Délka zasunutého žeb žÖ-P 5.2 m
Hmotnost 23 kg	Hmotnost 25.9 kg	Hmotnost 32.2 kg
Po ÖWEÑ lí 2 x 14	Po ÖWEÑ lí 2 x 16	Po ÖWEÑ lí 2 x 18
Pracovní výška 7.9 m	Pracovní výška 9 m	Pracovní výška 9.75 m
P -W avrřózm · y ca. 4.150 mm x ca. 520 mm x ca. 160 mm	P -W avrřózm · y ca. 4.670 mm x ca. 520 mm x ca. 200 mm	P -W avrřózm · y ca. 5.200 mm x ca. 520 mm x ca. 200 mm
Výška profilu 85mm	Výška profilu 98mm	Výška profilu 98mm
SKU 40209	SKU 40210	
Délka vysunutého žeb žÖ-P 10.25 m	Délka vysunutého žeb žÖ-P 12.22 m	
Délka zasunutého žeb žÖ-P 5.74 m	Délka zasunutého žeb žÖ-P 6.9 m	



Hmotnost 33.8 kg	Hmotnost 42.6 kg
Po ÖwEÑ lí 2 x 20	Po ÖwEÑ lí 2 x 24
Pracovní výška 10.85 m	Pracovní výška 12.75 m
P –W avrřózm · y ca. 5.740 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm	P –W avrřózm · y ca. 6.910 mm x ca. 520 mm x ca. 220 mm
Výška profilu 114mm	Výška profilu 114mm