

Skyline 2E

Jednoduchá a pohodlná regulace výšky ve svislém směru je optimální pro použití jako přístupu do velkých výšek.

Základní popis

- Jednoduchá a pohodlná regulace výšky ve svislém směru je optimální pro použití jako přístupu do velkých výšek.
- Zvláště snadné a pohodlné nastavení výšky přiče v rastru 280 mm pomocí plastového lana a kladky.
- Bezpečná aretace pomocí automatických západkových háků.
- Horní žebřík vybaven pojezdovými kolečky.
- Pojezdová kolečka z otěruvzdorného materiálu, šetrná pro fasády.
- Vysoká stabilita díky obzvláště širokému spodnímu dílu žebříku (490 mm).
- Aretace automaticky fungujícími západkovými háky.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



Rady a speciální funkce

Pohodlné nastavení výšky od přičky k přičce, s pojezdovými kolečky šetrnými pro fasády.

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů


30 mm



Kolečka	Pryž
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	270 mm
Standardy	EN 131 professional
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
vnější šířka spodního dílu žebříku	490 mm
Šířka příčné traverzy	1.2 m

Varianty produktu

	40206	40207	40208	40209	40210
Délka vysunutého žebříku	7.21 m	8.33 m	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Délka zasunutého žebříku	4.14 m	4.7 m	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Hmotnost	23 kg	25.9 kg	32.2 kg	33.8 kg	42.6 kg
Počet příčlí	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Pracovní výška	7.9 m	9 m	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Přepravní rozměry	ca. 4.150 mm × ca. 520 mm × ca. 160 mm	ca. 4.670 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm	ca. 5.200 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm	ca. 5.740 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm	ca. 6.910 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm
Výška profilu	85mm	98mm	98mm	114mm	114mm



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.