



Skyline EFA 2E

Napětí ve velké výšce: speciální žebřík s pohodlným nastavením výšky pro práce pod napětím nebo v chemickém prostředí.

Základní popis

- Napětí ve velké výšce: speciální žebřík s pohodlným nastavením výšky pro práce pod napětím nebo v chemickém prostředí.
- Profily a příčle z plastu zesíleného skelným vláknem pro velmi vysokou chemickou odolnost.
- Plastový žebřík splňující požadavky DIN 53 387 a 53 453 (stabilní vlastnosti po dobu min. 10 let)
- Vhodné pro práce pod napětím (1 000 V AC, 1 500 V DC).
- Zvláště snadné a pohodlné nastavení výšky příče v rastru 280 mm pomocí plastového lana a kladky.
- Pojezdová kolečka jsou z otěruvzdorného materiálu a šetrná pro fasády.
- Profily a příčle (30 x 30 mm) z plastu zesíleného skelným vláknem pro velmi vysokou chemickou odolnost.
- Zkoušeno jako přístupový žebřík dle DIN IEC 78/221 A/CD kategorie 1/30 KV.
- Vnější šířka spodního dílu 430 mm.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu



Hloubka stupňů	30 mm
Kolečka	Pryž
Material	GFK
Osvědčení	TÜV-SÜD
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	270 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	90 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
vnější šířka spodního dílu žebříku	420 mm

Varianty produktu

	41274	41276
Délka vysunutého žebříku	7.17 m	7.72 m
Délka zasunutého žebříku	4.09 m	4.64 m
Hmotnost	35.7 kg	41.3 kg
Počet příčlů	2 × 14	2 × 16
Pracovní výška	7.95 m	8.5 m
Přepravní rozměry	4.100 mm × 470 mm × 150 mm	4.650 mm × 450 mm × 150 mm
Šířka příčné traverzy	1.1 m	1.2 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 13. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.