



Saferstep S

Bezpečný výstup, stabilní postoj – díky schodům Safer Step, široké plošině a působivé pracovní výšce.

Základní popis

- Bezpečný výstup, stabilní postoj – díky schodům Safer Step, široké plošině a působivé pracovní výšce.
- Velká plošina pro bezpečné a pohodlné stání i při delších pracích.
- Prostorná hliníková odkládací miska s dostatkem místa na nářadí a drobné součástky.
- Plošina na stání z hliníkového lisovaného profilu (300 x 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při déletrvajících pracích.
- Schod s technologií ZARGES Safer Step, hloubka 80 mm.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Schod s výškou 280 mm nabízí největší pracovní výšku ve své třídě.
- Jištění proti rozevření pevnými perlonovými popruhy od 5 stupňů.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.
- Robustní konstrukce: lemované spojení schodů s nosníkem, včetně plošiny a profilů z hliníkového výlisku.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.



Vlastnosti produktu

Délka plošiny	250 mm
Hloubka stupňů	80 mm
Material	Hliník
Odkládací miska	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	Safer Step
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	68mm / 58mm
Výška profilu	68 mm
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	300 mm

Varianty produktu

	41373	41374	41375	41376	41377	41378
Délka žebříku	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Hmotnost	6.5 kg	7.6 kg	9 kg	9.9 kg	11.1 kg	12.3 kg
Plocha základny	0,75 m × 0,49 m	0,91 m × 0,52 m	1,08 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,41 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m



	41373	41374	41375	41376	41377	41378
Pojistka proti rozevření	–	–	Popruh	Popruh	Popruh	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	3	4	5	6	7	8
Pracovní výška	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
Přepravní rozměry	ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × ca. 170 mm	ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Výška plošiny	0.79 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
spodní vnější šířka	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m

	41380
Délka žebříku	3.55 m
Hmotnost	15.6 kg
Plocha základny	1,91 m × 0,7 m
Pojistka proti rozevření	Popruh
Počet stupňů vč. plošiny	10
Pracovní výška	4.65 m
Přepravní rozměry	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Výška plošiny	2.64 m
spodní vnější šířka	0.7 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 29. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.