



EFAmix S

Speciální žebřík pro všechny práce v elektrickém prostředí.

Základní popis

- Speciální žebřík pro všechny práce v elektrickém prostředí.
- Pro práce na elektrozařízeních díky izolovaným nosným profilům z GFK.
- Splňuje vysokonapěťovou zkoušku pro vodiče z izolačního materiálu podle DIN EN 61 478.
- 80 mm hluboké stupně s protiskluzovým rýhováním.
- Bezpečnostní plošina (250 x 250 mm).
- Bezpečné odkládání příslušenství a nářadí do hliníkové misky.
- Ve složeném stavu je žebřík široký 88 mm.
- Stupně z lisovaných hliníkových profilů.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Délka plošiny	250 mm
Hloubka stupňů	80 mm
Material	Alu / plast
Odkládací miska	Plast
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované



Rozteč mezi příčkami/schody svise	230 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška nosného profilu na výstupové/opěrné části	50mm / 50mm
Výška profilu	50 mm
Výška profilu	50 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
Šířka plošiny	250 mm

Varianty produktu

	40431	40432	40433	40434	40435
Délka žebříku	1.4 m	1.65 m	1.9 m	2.15 m	2.4 m
Hmotnost	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg
Plocha základny	0,75 m × 0,52 m	0,91 m × 0,55 m	1,07 m × 0,57 m	1,24 m × 0,6 m	1,4 m × 0,62 m
Počet stupňů vč. plošiny	3	4	5	6	7
Pracovní výška	2.7 m	2.9 m	3.15 m	3.35 m	3.6 m
Převážné rozměry	1.390 mm × ca. 520 mm × 100 mm	1.640 mm × ca. 550 mm × 100 mm	1.890 mm × ca. 570 mm × 100 mm	2.140 mm × ca. 600 mm × 100 mm	2.390 mm × ca. 620 mm × 100 mm
Výška plošiny	0.68 m	0.91 m	1.14 m	1.37 m	1.6 m
spodní vnější šířka	0.52 m	0.55 m	0.57 m	0.6 m	0.62 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 27. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.