



Megastep B

Mimořádná nosnost v provedení s oboustranným uchycením: nosnost 250 kg při relativně nízké hmotnosti pro ty nejnáročnější aplikace.

Základní popis

- Mimořádná nosnost v provedení s oboustranným uchycením: nosnost 250 kg při relativně nízké hmotnosti pro ty nejnáročnější aplikace.
- Zatížení max. 250 kg.
- 60 mm hluboké příčle s protiskluzovým rýhováním.
- Čisté ruce díky odolným černým eloxovaným tyčím.
- Robustní ocelové klouby.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.
- Robustní konstrukce: lemované spojení příček a rámu s profily z hliníkového extrudátu.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	60 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD



Pojistka proti rozevření

Popruh

Povrchová úprava

eloxovaný

Připojení příčky/schodu na rám

lemovaný

Příčky/schody - druh

SL Schod

Rozteč mezi příčkami/schody svisle

265 mm

Standardy

EN 131 professional

Výška profilu

73 mm

Zatížení

max. 250 kg

Záruka

10 let

Varianty produktu

	41189	41190	41191	41192
Délka žebříku	1.22 m	1.5 m	1.78 m	2.34 m
Hmotnost	6.9 kg	8 kg	8.9 kg	11.9 kg
Plocha základny	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,53 m	1,62 m × 0,59 m
Počet příčlů	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8
Pracovní výška	2.5 m	2.75 m	3 m	3.55 m
Přepravní rozměry	1.255 mm × 480 mm × 190 mm	1.535 mm × 510 mm × 190 mm	1.815 mm × 540 mm × 190 mm	2.375 mm × 600 mm × 190 mm
spodní vnější šířka	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m
svislá výška žebříku	1.2 m	1.47 m	1.73 m	2.27 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 15. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.