



Seventec B

Stabilní a komfortní: hluboké stupně pro stabilitu,
 hladká madla pro příjemnou haptiku.

Základní popis

- Stabilní a komfortní: hluboké stupně pro stabilitu, hladká madla pro příjemnou haptiku.
- 85 mm hluboké stupně pro bezpečné stání.
- Robustní panty integrované do stupňů.
- Optimální stabilita díky oboustranným sklopným kovovým spojkám.
- Sedmibodové spojení stupňů s nosnými profily.
- Stupně a nosné profily z lisovaných profilů.
- Protiskluzové plastové patky.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	85 mm
Material	Hliník
Pojistka proti rozevření	Pevné spojení
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	snýtovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	218 mm
Standardy	EN 131 professional



Výška profilu	87 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let
certification-mark-pf	TÜV-SÜD

Varianty produktu

	40353	40354	40355	40356	40357	40358
Délka žebříku	0.74 m	0.97 m	1.2 m	1.43 m	1.66 m	1.9 m
Hmotnost	4.5 kg	6 kg	7.5 kg	9 kg	10.5 kg	12 kg
Plocha základny	0,71 m × 0,41 m	0,86 m × 0,43 m	1,02 m × 0,45 m	1,18 m × 0,47 m	1,34 m × 0,5 m	1,5 m × 0,52 m
Počet stupňů	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Pracovní výška	2.25 m	2.45 m	2.65 m	2.85 m	3.1 m	3.35 m
Přepravní rozměry	740 mm × 410 mm × 230 mm	970 mm × 430 mm × ca. 230 mm	1.200 mm × 460 mm × ca. 230 mm	1.430 mm × 480 mm × 230 mm	1.660 mm × 500 mm × 230 mm	1.890 mm × 530 mm × 230 mm
spodní vnější šířka	0.41 m	0.43 m	0.45 m	0.47 m	0.5 m	0.52 m
svislá výška žebříku	0.66 m	0.88 m	1.1 m	1.31 m	1.53 m	1.74 m

	40360
Délka žebříku	2.35 m
Hmotnost	15.5 kg
Plocha základny	1,81 m × 0,56 m
Počet stupňů	2 × 10
Pracovní výška	3.75 m
Přepravní rozměry	2.350 mm × 580 mm × 230 mm
spodní vnější šířka	0.56 m
svislá výška žebříku	2.18 m



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 30. 3. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.