

XLstep B

Nízká hmotnost a optimální poměr ceny a výkonu bez kompromisů v případě pohodlí a vybavení.

Základní popis

- Nízká hmotnost a optimální poměr ceny a výkonu bez kompromisů v případě pohodlí a vybavení.
- Stupně hluboké 80 mm.
- Eloxované nosné profily odolné proti otěru
- Trojnásobné nýtované spojení.
- Jištění proti rozevření pevnými perlonovými popruhy.




Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.



Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	80 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	snýtovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	250 mm




Standardy	EN 131 professional
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

Varianty produktu

	41263	41264	41265	41266	41267	41268
Délka žebříku	0.82 m	1.09 m	1.36 m	1.63 m	1.9 m	2.17 m
Hmotnost	3.7 kg	4.7 kg	5.8 kg	6.9 kg	9.5 kg	11.3 kg
Plocha základny	0,74 m × 0,45 m	0,94 m × 0,48 m	1,14 m × 0,51 m	1,34 m × 0,54 m	1,54 m × 0,56 m	1,74 m × 0,59 m
Počet stupňů	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Pracovní výška	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
Přepravní rozměry	820 mm × ca. 450 mm × 170 mm	1.090 mm × ca. 480 mm × 170 mm	1.360 mm × 500 mm × 170 mm	1.630 mm × 530 mm × 170 mm	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
Výška profilu	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm
spodní vnější šířka	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
svislá výška žebříku	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m

	41270
Délka žebříku	2.71 m
Hmotnost	15.8 kg
Plocha základny	2,15 m × 0,65 m
Počet stupňů	2 × 10
Pracovní výška	4 m
Přepravní rozměry	2.710 mm × ca. 650 mm × 170 mm
Výška profilu	48 mm
spodní vnější šířka	0.65 m
svislá výška žebříku	2.49 m



ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 6. 4. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.