



Scana B

Lehký, pevný, rychlý – eloxovaný základní model pro příležitostné použití.

Základní popis

- Lehký, pevný, rychlý – eloxovaný základní model pro příležitostné použití.
- Čisté ruce díky odolným eloxovaným lištám.
- Pohodlný výstup a sestup po schodech s hloubkou 80 mm.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.



Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	80 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	eloxovaný
Připojení příčky/schodu na rám	snýtovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	216 mm



Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	40 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

Varianty produktu

	44203	44204	44205	44206	44207
Délka žebříku	0.71 m	0.94 m	1.17 m	1.4 m	1.66 m
Hmotnost	3 kg	3.8 kg	4.8 kg	5.8 kg	6.8 kg
Plocha základny	0,59 m × 0,43 m	0,76 m × 0,45 m	0,91 m × 0,48 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,52 m
Počet stupňů	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7
Pracovní výška	2.2 m	2.45 m	2.65 m	2.85 m	3.1 m
Přepravní rozměry	710 mm × 430 mm × 160 mm	940 mm × 460 mm × 160 mm	1.170 mm × 480 mm × 160 mm	1.400 mm × 500 mm × 160 mm	1.630 mm × 530 mm × 160 mm
spodní vnější šířka	0.43 m	0.45 m	0.48 m	0.5 m	0.52 m
svislá výška žebříku	0.66 m	0.87 m	1.09 m	1.3 m	1.52 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 14. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.