



Coni B

Pro všechny, kteří se chtějí dostat nahoru: flexibilní výstup až s 20 příčkami pro pracovní výšku do 6,70 m.

Základní popis

- Pro všechny, kteří se chtějí dostat nahoru: flexibilní výstup až s 20 příčkami pro pracovní výšku do 6,70 m.
- Stabilní příčle z lehkého kovu (30 x 30 mm) s protiskluzovou, rýhovanou nášlapnou plochou.
- Robustní, stabilně sešroubované ocelové závěsy.
- Zajištění proti roztáhnutí pomocí dvou vysoce pevných polyesterových popruhů, které jsou k příčce připevněny tak, aby se nemohly otočit.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Dodatečná stabilizace vyztužením na nejnižší příčli.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.



Rady a speciální funkce

Stojací žebříky pro maximální pracovní výšku 6,70 m. Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	30 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD



Pojistka proti rozevření

Popruh

Povrchová úprava

přírodní

Připojení příčky/schodu na rám

lemovaný

Příčky/schody - druh

vroubkované

Rozteč mezi příčkami/schody svisle

265 mm

Standardy

EN 131 professional

Zatížení

max. 150 kg

Záruka

10 let

Varianty produktu

	40274	40275	40311	40277	40312	40313
Délka žebříku	1.25 m	1.53 m	1.81 m	2.09 m	2.36 m	2.92 m
Hmotnost	4.4 kg	5.8 kg	6.8 kg	7.3 kg	9 kg	11.1 kg
Plocha základny	0,78 m × 0,48 m	0,93 m × 0,51 m	1,07 m × 0,54 m	1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m
Počet příčlí	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Pracovní výška	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.55 m	4.05 m
Přepravní rozměry	1.250 mm × 480 mm × 170 mm	1.530 mm × 510 mm × 170 mm	1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm	ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm	ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
Výška profilu	50 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
spodní vnější šířka	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.57 m	0.6 m	0.66 m
svislá výška žebříku	1.2 m	1.46 m	1.73 m	1.99 m	2.3 m	2.83 m



	40314	40315	40316	40320	40317
Délka žebříku	3.48 m	4.04 m	4.61 m	5.17 m	5.73 m
Hmotnost	13.3 kg	17.2 kg	21.2 kg	25.6 kg	29.8 kg
Plocha základny	1,94 m × 0,72 m	2,24 m × 0,78 m	2,54 m × 0,84 m	2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m
Počet příčlů	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Pracovní výška	4.6 m	5.1 m	5.65 m	6.15 m	6.7 m
Přepravní rozměry	ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm	ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm	ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm
Výška profilu	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm
spodní vnější šířka	0.72 m	0.78 m	0.84 m	0.9 m	0.96 m
svislá výška žebříku	3.37 m	3.91 m	4.45 m	5 m	5.54 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 28. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.