TECHNICKÝ LIST

Coni B

Pro všechny, kteří se chtějí dostat nahoru: flexibilní výstup až s 20 příčkami pro pracovní výšku do 6,70 m.



ZÁKLADNÍ POPIS

- Pro všechny, kteří se chtějí dostat nahoru: flexibilní výstup až s 20 příčkami pro pracovní výšku do 6,70 m.
- Stabilní příčle z lehkého kovu (30 x 30 mm) s protiskluzovou, rýhovanou nášlapnou plochou.
- Robustní, stabilně sešroubované ocelové závěsy.
- Zajištění proti roztáhnutí pomocí dvou vysoce pevných polyesterových popruhů, které jsou k příčce připevněny tak, aby se nemohly otočit.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Dodatečná stabilizace vyztužením na nejnižší příčli.
- Vyměnitelné patky sestávající ze 2 komponentů pro bezpečné stání a zároveň pro pevné držení na nosném profilu.







RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Stojací žebříky pro maximální pracovní výšku 6,70 m.
Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Hloubka stupňů	30 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD

Vlastnost	Hodnota
Pojistka proti rozevření	Popruh
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

VARIANTY PRODUKTU

	40274	40275	40311	40277	40312	40313
Délka žebříku	1.25 m	1.53 m	1.81 m	2.09 m	2.36 m	2.92 m
Hmotnost	4.4 kg	5.8 kg	6.8 kg	7.3 kg	9 kg	11.1 kg
Plocha základny	0,78 m × 0,48 m	0,93 m × 0,51 m	1,07 m × 0,54 m	1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m
Počet příčlí	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Pracovní výška	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.55 m	4.05 m
Přepravní rozměry	1.250 mm × 480 mm × 170 mm	1.530 mm × 510 mm × 170 mm	1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm	ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm	ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
Výška profilu	50 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
spodní vnější šířka	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.57 m	0.6 m	0.66 m
svislá výška žebříku	1.2 m	1.46 m	1.73 m	1.99 m	2.3 m	2.83 m

	40314	40315	40316	40320	40317
Délka žebříku	3.48 m	4.04 m	4.61 m	5.17 m	5.73 m
Hmotnost	13.3 kg	17.2 kg	21.2 kg	25.6 kg	29.8 kg
Plocha základny	1,94 m × 0,72 m	2,24 m × 0,78 m	2,54 m × 0,84 m	2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m
Počet příčlí	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Pracovní výška	4.6 m	5.1 m	5.65 m	6.15 m	6.7 m
Přepravní rozměry	ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm	ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm	ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm
Výška profilu	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm
spodní vnější šířka	0.72 m	0.78 m	0.84 m	0.9 m	0.96 m
svislá výška žebříku	3.37 m	3.91 m	4.45 m	5 m	5.54 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 13



Brašna na nářadí
SKU 40300



Brašna na nářadí
SKU 40301



Držák žebříku uzamykatelný
SKU 40998




Jistící řetízek
SKU 40252



Ochrana před krádeží
SKU 8210



Prodloužení nosného profilu
SKU 40922



Výkyvná gumová patka s plochou 100 x 55 mm
SKU 40997



Výkyvná patka s gumovou dosedací plochou 125 x 50 mm
SKU 40226



Zajišťovací pás
SKU 40960



Závěsná podesta
SKU 40450



Závěsný box na nářadí
SKU 40920



Závěsný hák
SKU 40115



Špice do země
SKU 40939

NÁHRADNÍ DÍLY 8



Endkappe
SKU 824160 · 824152 · 824165 · +2



Innenschuh
SKU 824347 · 824350 · 824486 · +2



Jištění proti rozevření (popruh)
SKU 829729 · 827613 · 827675 · +4



Kloub
SKU 809021



Vnitřní patka, elektricky vodivá
SKU 824321



Vnější patka, elektricky vodivá
SKU 824475 · 824282 · 824283



Výztuhy
SKU 820816



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800606

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 10. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.