



EFAmix B

Optimální řešení pro použití v elektrickém a chemickém prostředí se zvláště nízkou hmotností.

Základní popis

- Optimální řešení pro použití v elektrickém a chemickém prostředí se zvláště nízkou hmotností.
- Bezpečný žebřík pro práce na elektrických zařízeních díky izolačním nosným profilům z plastu.
- Plastový žebřík splňující požadavky DIN 53 387 a 53 453 (stabilní vlastnosti po dobu min. 10 let)
- Bezpečné stání na 60 mm hlubokých protiskluzových přičlích.
- Vysoce pevné polyesterové popruhy s všitou upevňovací smyčkou – odolné a s nízkou mírou opotřebení.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Robustní ocelový kloub.
- Vyměnitelné plastové patky pro bezpečné stání.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	60 mm
Material	Alu / plast
Osvědčení	TÜV-SÜD
Pojistka proti rozevření	Popruh



Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

Varianty produktu

	41165	41166	41167	41168	41169	41170
Délka žebříku	1.34 m	1.62 m	1.9 m	2.46 m	3.02 m	3.58 m
Hmotnost	7.8 kg	9.6 kg	11.4 kg	14.8 kg	18.8 kg	22.5 kg
Plocha základny	0,96 m × 0,48 m	1,13 m × 0,51 m	1,31 m × 0,54 m	1,81 m × 0,6 m	2,17 m × 0,66 m	2,55 m × 0,72 m
Počet příčlí	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Pracovní výška	2.6 m	2.85 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	4.7 m
Přepravní rozměry	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	2.464 mm × 600 mm × 162 mm	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	3.584 mm × 720 mm × 162 mm
spodní vnější šířka	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m	0.65 m	0.71 m
svislá výška žebříku	1.29 m	1.55 m	1.82 m	2.33 m	2.86 m	3.38 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 9. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.