TECHNICKÝ LIST

Skymaster X

Variabilní pro náročné úkoly se obzvlášť vysokou úrovní bezpečnosti.





ZÁKLADNÍ POPIS

- Variabilní pro náročné úkoly se obzvlášť vysokou úrovní bezpečnosti.
- Lze použít na schody u obj. č. 41536-41540.
- Jedna příčná vzpěra.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík u obj. č. 41536-41540.
- Zajištění proti roztahování pomocí vysoce pevných polyesterových popruhů s všitou upevňovací smyčkou.
- Optimální napojení vodících profilů díky konstrukci kopírující celý nosný profil.
- Pojistka proti nadzvednutí a vodící kování jsou přišroubovány a lze je proto snadno vyměnit.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.

RADY A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnost	Hodnota
Hloubka stupňů	30 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD

Vlastnost	Hodnota
Pevné spojení	Missing translation
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

VARIANTY PRODUKTU

	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Délka jako dvoudílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem	3 m	3.6 m	4.1 m	4.7 m	4.95 m	6.1 m
Délka zasunutého žebříku	1.9 m	2.2 m	2.45 m	2.7 m	3 m	3.55 m
Délka žebříku jako 3dílný opěrný žebřík	4.1 m	5 m	5.8 m	6.7 m	6.9 m	8.6 m
Hmotnost	13.8 kg	15 kg	17.5 kg	20 kg	25.2 kg	30.1 kg
Počet příčlí	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12
Pracovní výška jako třídílný opěrný žebřík	5 m	5.8 m	6.65 m	7.45 m	7.7 m	9.35 m
Přepravní rozměry	1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm	2.730 mm × 500 mm × 200 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
Výška profilu	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm	98 mm
Šířka příčné traverzy	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m

	41544
Délka jako dvoudílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem	6.95 m
Délka zasunutého žebříku	4.15 m
Délka žebříku jako 3dílný opěrný žebřík	9.7 m
Hmotnost	37.9 kg
Počet příčlí	3 × 14
Pracovní výška jako třídílný opěrný žebřík	10.4 m
Přepravní rozměry	4.140 mm × 500 mm × 230 mm
Výška profilu	98 mm
Šířka příčné traverzy	1.2 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 15



Brašna na nářadí
SKU 40300



Držák odstupu od zdi, s miskou na nářadí
SKU 40100



Držák žebříku uzamykatelný
SKU 40998



Fixační držák ke střešnímu okapu
SKU 40999



Háky na zavěšení
SKU 40058 · 40059



Ochrana před krádeží
SKU 8210



Opěra o zeď / rozšíření základny
SKU 40250



Prodloužení nosného profilu
SKU 40922



Prodloužení nosného profilu na traverzu
SKU 41989

Výstupové madlo zasouvací, pro vícedílné žebříky
SKU 40254 · 40255



Zajišťovací pás
SKU 40960



Závěsná podesta
SKU 40450



Závěsný box na nářadí
SKU 40920



Závěsný hák
SKU 40115



Špice do země
SKU 40939


NÁHRADNÍ DÍLY 17



Endkappe
SKU 824162 · 824153



Innenschuh
SKU 824302 · 824352 · 824353 · +1



Jištění proti rozevření (popruh)
SKU 827494 · 827894 · 827895 · +2



Kluzná podložka pro příčel
SKU 824732



Kulatá zarážka
SKU 824277



Pojistka proti nadzvihnutí
SKU 821382



Pojistka vzpěry
SKU 800270



Pojistný hák
SKU 826148 · 826040



Příčná traverza
SKU 823475 · 823981



Příčná vzpěra hliníková, pravá
SKU 826793 · 826794 · 826795



Ukazatel úhlu sklonu
SKU 824369



Upevnění vzpěry
SKU 860240



Vnitřní patka, elektricky vodivá
SKU 824321 · 824323



Vnější patka
SKU 824243



Vnější patka, elektricky vodivá
SKU 824478



Vodící kluzné kování
SKU 826297 · 826260 · 826298 · +1



Štítek s pokyny pro uživatele
SKU 800605

ZARGES CZ, S.R.O.
Hnevkovského 87
61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7
Fax: +420-5-432 34 72 8
obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz
Účinný 11. 11. 2026
Podléhá změnám nebo chybám.