



# Skymaster X

Variabilní pro náročné úkoly se obzvlášť vysokou úrovní bezpečnosti.

## Základní popis

- Variabilní pro náročné úkoly se obzvlášť vysokou úrovní bezpečnosti.
- Lze použít na schody u obj. č. 41536-41540.
- Jedna příčná vzpěra.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík u obj. č. 41536-41540.
- Zajištění proti roztahování pomocí vysoce pevných polyesterových popruhů s všítu upevňovací smyčkou.
- Optimální napojení vodících profilů díky konstrukci kopírující celý nosný profil.
- Pojistka proti nadzvednutí a vodící kování jsou přišroubovány a lze je proto snadno vyměnit.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Příčle a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů.



## Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

## Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	30 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Pevné spojení	Missing translation



Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svise	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

## Varianty produktu

	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Délka jako dvoudílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem	3 m	3.6 m	4.1 m	4.7 m	4.95 m	6.1 m
Délka zasunutého žebříku	1.9 m	2.2 m	2.45 m	2.7 m	3 m	3.55 m
Délka žebříku jako 3dílný opěrný žebřík	4.1 m	5 m	5.8 m	6.7 m	6.9 m	8.6 m
Hmotnost	13.8 kg	15 kg	17.5 kg	20 kg	25.2 kg	30.1 kg
Počet příčlí	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12
Pracovní výška jako třídílný opěrný žebřík	5 m	5.8 m	6.65 m	7.45 m	7.7 m	9.35 m
Přepravní rozměry	1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm	2.730 mm × 500 mm × 200 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
Výška profilu	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm	98 mm
Šířka příčné traverzy	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
	<b>41544</b>					
Délka jako dvoudílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem	6.95 m					
Délka zasunutého žebříku	4.15 m					
Délka žebříku jako 3dílný opěrný žebřík	9.7 m					



	41544
Hmotnost	37.9 kg
Počet příčlů	3 × 14
Pracovní výška jako třídílný opěrný žebřík	10.4 m
Přepravní rozměry	4.140 mm × 500 mm × 230 mm
Výška profilu	98 mm
Šířka příčné traverzy	1.2 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

[www.zarges.com/cz](http://www.zarges.com/cz)

Účinný 9. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.