



Skymaster DX

Funkčnost a flexibilita v základní výbavě s optimálním poměrem ceny a výkonu.

Základní popis

- Funkčnost a flexibilita v základní výbavě s optimálním poměrem ceny a výkonu.
- Horní žebřík lze použít i samostatně jako opěrný žebřík u obj. č. 44837–44840.
- Stabilní trojúhelníkové přičle s vodorovnou plochou na stání v pracovní poloze.
- Zajištění proti roztahování pomocí vysoce pevných polyesterových popruhů s všitou upevňovací smyčkou.
- Bočnice z lisovaných profilů pro nejvyšší stabilitu.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Nelze použít na schody.



Rady a speciální funkce

Odovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	38 mm
Material	Hliník



Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131 professional
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

Varianty produktu

	44837	44838	44839	44840	44841	44842
Délka jako dvoudílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem	3.25 m	3.85 m	4.4 m	4.65 m	5.25 m	5.8 m
Délka zasunutého žebříku	2.14 m	2.42 m	2.7 m	2.98 m	3.26 m	3.54 m
Délka žebříku jako 3dílný opěrný žebřík	4.4 m	5.25 m	6.1 m	6.65 m	7.2 m	8.3 m
Hmotnost	13.8 kg	16.3 kg	18 kg	20.5 kg	22.3 kg	25.9 kg
Počet příčlů	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12
Pracovní výška jako třídílný opěrný žebřík	5.2 m	6 m	6.85 m	7.35 m	7.9 m	9 m
Přepravní rozměry	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
Výška profilu	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Šířka příčné traverzy	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m



	44844
Délka jako dvoudílný opěrný žebřík a štafle s nástavcem	6.654 m
Délka zasunutého žebříku	4.1 m
Délka žebříku jako 3dílný opěrný žebřík	9.45 m
Hmotnost	31.5 kg
Počet příčlů	3 × 14
Pracovní výška jako třídílný opěrný žebřík	10.05 m
Přepavní rozměry	4.110 mm × 500 mm × 220 mm
Výška profilu	98 mm
Šířka příčné traverzy	1.2 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 29. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.