



Multitec M

Kompaktní verze s rozmanitými možnostmi použití a výhodným poměrem ceny a výkonu..

Základní popis

- Kompaktní verze s rozmanitými možnostmi použití a výhodným poměrem ceny a výkonu..
- Použitelný jako opěrný žebřík, oboustranně schůdný stojací žebřík nebo praktická pracovní podesta.
- Obj. č. 42377-42379 se sklopnou dřevěnou plošinou pro použití jako pracovní plošina.
- Obj. čísla 42377-42379 jsou vybavena dvěma příčnicí, obj. číslo 42384 jedním příčnicí.
- Vnější šířka žebříku: 350 mm.
- S automatickými ocelovými panty.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



Rady a speciální funkce

Obj. číslo 42384 nesmí být používáno jako pracovní plošina a příložený žebřík s nástěnným bedněním.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	30 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný



Příčky/schody - druh vroubkované

Rozměry ve složeném stavu	Missing translation
Rozteč mezi příčkami / schody svisle	265 mm
Standardy	EN 131-4
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

Varianty produktu

	42377	42378	42384	42379
Délka opěrného žebříku	3.62 m	4.19 m	4.74 m	4.74 m
Délka pracovní plošiny	1.55 m	2.11 m	–	2.67 m
Délka stojacího žebříku	1.85 m	2.13 m	2.41 m	2.41 m
Hmotnost	16.2 kg	19 kg	15.5 kg	22.2 kg
Počet příčlů	4 × 3	2 × 3 + 2 × 4	4 × 4	2 × 3 + 2 × 5
Pracovní výška	4.45 m	5 m	5.5 m	5.5 m
Přepravní rozměry	1.030 mm × 360 mm × 270 mm	1.230 mm × 350 mm × 270 mm	1.310 mm × 360 mm × 270 mm	1.510 mm × 350 mm × 270 mm
Výška pracovní plošiny	0.99 m	0.99 m	–	0.99 m
Výška profilu	59 mm	59 mm	59 mm	61 mm
spodní vnější šířka	0.75 m	0.8 m	0.9 m	0.9 m
svislá výška žebříku	1.75 m	2 m	2.3 m	2.3 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 27. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.