



Combimaster X

Praktický žebřík s dvojitou funkcí jako opěrný a stojací žebřík pro flexibilní použití.

Základní popis

- Praktický žebřík s dvojitou funkcí jako opěrný a stojací žebřík pro flexibilní použití.
- Robustní ocelový kloub přišroubovaný k nosným profilům.
- Automatické zajištění.
- Volitelně lze použít jako opěrný žebřík nebo stojací žebřík.
- Jeden díl žebříku se širokou traverzou pro bezpečné stání.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.



Rady a speciální funkce

Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	30 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní
Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované



Rozteč mezi příčkami/schody svise	265 mm
Standardy	EN 131-4
Výška profilu	58 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

Varianty produktu

	41941	41942	41943
Délka opěrného žebříku	2.5 m	3.6 m	4.7 m
Délka stojacího žebříku	1.3 m	1.85 m	2.4 m
Hmotnost	6 kg	8 kg	12 kg
Počet příčlů	2 × 4	2 × 6	2 × 8
Pracovní výška jako opěrný žebřík	3.35 m	4.4 m	5.45 m
Pracovní výška stojacího žebříku	2.55 m	3.1 m	3.6 m
Přepravní rozměry	1.265 mm × 360 mm × 130 mm	1.870 mm × 360 mm × 130 mm	2.410 mm × 360 mm × 130 mm
Šířka příčné traverzy	0.75 m	0.8 m	0.9 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 25. 6. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.