



Vario B

Víceúčelový žebřík se schůdky s vysouvací funkcí pro stabilitu ve velkých výškách.

Základní popis

- Víceúčelový žebřík se schůdky s vysouvací funkcí pro stabilitu ve velkých výškách.
- Ideální pro práce na schodištích, v montážních halách, sálech atd.
- Pohodlné a přesné nastavení výšky od příčky k příčce v rastru 280 mm.
- Bezpečná aretace háky s pojistkou proti nadzvednutí.
- 2 stabilní traverzy tvořící rozšířenou základnu.
- Spojení stupňů s nosnými profily pevným, kvalitním lemováním ZARGES.
- Stabilní šroubované kování z lisovaných profilů.
- Vyměnitelné plastové patky proti klouzání žebříku.



Rady a speciální funkce

Optimální pro použití na schodech díky oboustrannému nastavení výšky od příčce k příčli.
 Odpovídá normě EN 131, profesionálnímu standardu.

Vlastnosti produktu

Hloubka stupňů	30 mm
Material	Hliník
Osvědčení	TÜV-SÜD
Povrchová úprava	přírodní



Připojení příčky/schodu na rám	lemovaný
Příčky/schody - druh	vroubkované
Rozteč mezi příčkami/schody svíse	265 mm
Zatížení	max. 150 kg
Záruka	10 let

Varianty produktu

	41322	41323	41324
Délka vysunutého žebříku	4.05 m	4.95 m	6.05 m
Délka zasunutého žebříku	2.4 m	3.01 m	3.57 m
Hmotnost	22.2 kg	27.3 kg	31.4 kg
Počet příčlí	4 × 8	4 × 10	4 × 12
Pracovní výška	5.15 m	6 m	7 m
Přepravní rozměry	2.387 mm × 426 mm × 258 mm	2.997 mm × 426 mm × 306 mm	3.569 mm × 426 mm × 306 mm
Vyložení	2.3 m	2.7 m	3.3 m
Výška profilu	58 mm	73 mm	73 mm
Šířka příčné traverzy	0.8 m	0.9 m	1 m

ZARGES CZ, s.r.o.

Hnevkovského 87

61700 Brno

Tel: +420-5-432 34 72 7

Fax: +420-5-432 34 72 8

obchod@zarges.cz

www.zarges.com/cz

Účinný 15. 5. 2026

Podléhá změnám nebo chybám.